


端面がホツれないメッシュクロスESPシリーズ NON-FRAY ESP SERIES MESH

■ ES強力網規格表 ES Strong Mesh Specifications					【受注生産】 Made to order
品番 Item Number	規格巾(cm) Standard Width	巻(乱m) Roll (Approximate)	メッシュ/2.54cm Mesh Count	線径(μm) Thread Diameter	特長 Features
ESP 50	100	50	50	136	1. 自己融着性が有りますので、目寄せがしません。 2. 成形および形状保持性が良く、変形仕上げが可能です。 3. 耐薬品性に優れています。 4. 複合材料として利用できます。 5. 品番により黒の対応もします。 1. Fused Knuckles eliminate mesh distortion. 2. Has good formability and shape retention, and can be molded. 3. Good chemical resistance. 4. Suitable for composite material. 5. Black is available upon request.
ESP 25T	100	50	25	276	
ESP 19	100	50	19	276	
ESP 16	100	50	16	276	
ESP 10S	100	50	10	276	
ESP 10T	100	50	10	390	
ESP 10H	100	50	10	617	
ESP 5S	100	50	5	390	
ESP 5T	100	50	5	617	

ESPシリーズ
ESP Series

■ 原糸イメージ Thread Diagram



鞘：低融点/オレフィン系
Sheath Part: Low Melting Point / Polyolefin Type

芯：高融点/オレフィン系
Core Part: High Melting Point / Polyolefin Type

■ 融着メッシュ(ポリエステル)規格表 Fused mesh (polyester) standard table					【受注生産】 Made to order
品番 Item Number	規格巾(cm) Standard Width	巻(乱m) Roll (Approximate)	メッシュ/2.54cm Mesh Count	線径(μm) Thread Diameter	特長 Features
ESTMP 6040	150	100, 200	60/40	72	1. 自己融着性が有りますので、目寄せがしません。 2. 平織りで、平滑性に優れています。 3. 空調フィルター等として最適です。 1. Because there is self-welding property, there is no distortion in the weave of a fabric. 2. It is plain weave and flat mesh surface. 3. Well suited for air filters with wide mesh opening.
ESTMP 5035	95, 160	100, 200	50/35	89	
ESTMP 4038	102, 110	100, 200	40/38	89	
ESTP 70SS	115	100	70	55/50	

その他のメッシュ THE OTHERS

■ 絹(シルク) Silk Specifications						
品番 Item Number	規格巾(cm) Standard Width	巻(乱m) Roll (Approximate)	メッシュ/2.54cm Mesh Count	オープニング(μm) Opening	オープニングエリア(%) Open Area (%)	織度(D)* Fineness*
NP 75	102	30	156/200	77	29	21/27
NP 65	102	30	156/174	85	30	21/27
NP 58	102	30	156	90	31	21/27
NP 52	102	30	139	99	29	27/27
NP 45	102	30	121	118	32	42/42
NP 40	102	30	107	142	36	42/42
NP 32	102	30	86	183	38	54/54
NP 26	102	30	70	236	42	54/54

*織度(D)は原糸9,000m 時の重量です(グラム)。 *Fineness (D) is the weight (gram) per 9,000 meters of the thread.

養殖用資材網(ポリエステル・ナイロン) FISHFIRMING NET (POLYESTER・NYLON)

■ 養殖用資材網規格表 Fishfirming Net Specifications					▲受注生産 Made to order
品番 Item Number	規格巾(cm) Standard Width	材質 Material	巻(乱m) Roll (Approximate)	メッシュ/2.54cm Mesh Count	
T-280	100	PET	50	28	
T-180	100	PET	50	18	
T-140	100	PET	50	14	
T-90	100	PET	50	9	
T-60	100	PET	50	6	
NS-4.5	100	Nylon	50	4.5	
NS-3.5	100	Nylon	50	3.5	

*上記規格は、品質改善の為に予告なく変更されることがあります。
*特殊巾・特殊仕様品については、受注生産にてご注文も承ります。
*品揃え、詳細については、担当営業にお問い合わせ下さい。

*The above specifications may be changed for quality improvement without notice.
*Non-Standard item, available upon request.
*Please ask your sales rep or supplier for availability and more information.